



**NEBBIOGENO
IGIENIZZANTE AMBIENTALE**

**OVERSAN
19**



CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI			
• Erogazione di esercizio	MQ. 200 H. 4 Mt. in 10"		
• Erogazioni con una ricarica	= 150		
• Capienza serbatoio	Lt. 3,1		
DATI TECNICI			
• Dimensioni	A 330 mm	L 330 mm	P 290mm
• Peso	Kg. 17		
• Alimentazione di rete	230 v, 50 Hz		
• Consumo elettrico nell'erogazione	400 Watt		
• Consumo elettrico medio	30 Watt		
• Gestione da remoto di serie			
• Erogazione attivata mediante telecomando			
• La ricarica viene effettuata dall'utente tramite rabbocco			
• Il fluido viene fornito in taniche da	Lt. 5		
• Questo modello è completo di ruote e manico per un comodo posizionamento, in alternativa può essere installato a parete			



L'ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI IGENIZZAZIONE DEVE AVVENIRE IN ASSENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DEI LOCALI. NON COMPATIBILE CON IMPIANTI ANTINCENDIO.

MANUALE D'USO

Collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica accendere ed attendere l'accensione della spia verde di operatività (circa 30 min.).

Uscire dall'ambiente che dovrà essere trattato ed attivare l'erogazione tramite telecomando.

Verrà eseguita un'erogazione di 10" utile a distribuire uniformemente la nebbia fino a 200 mq. con altezza 4 mt. Lasciare agire per almeno 6 ore, si consiglia perciò di eseguire il trattamento la sera alla chiusura in modo tale da garantirne, la mattina successiva, l'ambiente privo di ogni residuo.

Per la ricarica del serbatoio, svitare il tappo e rabboccare il fluido avendo cura di indossare guanti e mascherina protettivi.



OVERSEC srl

Via Arrigoni n 49/b • 35010 Vigonza (PD) ITALY • Cell. 3486628866 • Tel. 0498935102
sito www.oversec.it • email. info@oversec.it